

Nazwa produktu:

Panele ściennie dla biur

Dane producenta:

Paweł Sumiński Fabryka Miękkich Ścian,
ul. Głębczycka 37/3, 02-424 Warszawa,
REGON: 473041780

Cechy produktu:

Klasa palności:	D-s1, d0
Produkt trudno zapalny i niekapiący:	wg. normy PN-EN 13501-1+A1:2010
Pochłanianie dźwięku:	$\alpha_w = 0,55(H)$ według EN ISO 11654:1997
Oddziaływanie na otoczenie:	atest higieniczny na HK/B/1210/01/2016
Tolerancja wymiarów:	+/-2 mm
Deklaracja zgodności CE:	tak
Deklaracja zgodności z normą właściwą dla dekoracyjnych okładzin ściennych, wyroby w postaci zwojka i panela nr PN-EN 15102+A1:2011:	tak

Skład produktu:

Warstwa wełny mineralnej	Typ produktu:	płyty z wełny mineralnej
	Grubość warstwy:	20 i 30 mm
	Waga:	4,6 kg/m ² i 10,5 kg/m ²
	Materiał klasy ogniowej:	A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
	Klasa odporności ogniowej:	REI30 - REI120 zgodnie z EN 13501 część 2
	Oddziaływanie na otoczenie:	neutralna w zapachu, brak emisji substancji szkodliwych dla zdrowia
Warstwa kleju	Typ produktu:	elastyczny klej, 100% polimer akrylowy, dyspersja wodna
	Grubość warstwy:	około 0,1 mm
	Oddziaływanie na otoczenie:	brak emisji substancji szkodliwych dla zdrowia, neutralny zapachowo
	Pozostałe cechy:	produkt wysokoelastyczny, po odparowaniu wody - wodoodporny
Warstwa wierzchnia Fluffo	Typ produktu:	strzyż tekstylna tzw. flock, 100% poliamid
	Grubość warstwy:	1 mm
	Stołość barwy:	minimum 6-7 lat (wg normy DIN 54004)
	Odporność na ścieranie:	po 10 000 obrotów ścierających: 23mg (około 20 razy wyższa niż filc)
	Odporność na pył i kurz:	antystatyczna