

FLUFFO FRAME

niezapalne, wielkoformatowe
ramy akustyczne

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA



Nie wywieraj silnego nacisku na powierzchnię tkaniny. Tkanina jest odporna na chwilowy nacisk i szybko wraca do pierwotnego napięcia, jednak długotrwałe obciążenie może pozostawić trwałe odkształcenia w napiętej powierzchni tkaniny.



Panele są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Uważaj aby nie uszkodzić paneli ostrymi narzędziami, oparciami krzesel, krawędziami bądź narożnikami mebli. Nie należy się o nie opierać.



Panele należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł ciepła np. elektrycznych grzejników.



Unikaj brudzenia tkaniny dekoracyjnej.



Panele należy montować poza zasięgiem zwierząt. **UWAGA!** Koty mogą używać powierzchni tkaniny jako drapaków i powodować jej zaciąganie.

SPOSÓB CZYSZCZENIA



Kurz może osiadać na panelach, jak na zwykłych meblach. Z aluminiowych powierzchni usuwamy go miotłką do kurzy o miękkiej strukturze lub miękką suchą szmatką. Kurz z tkaniny usuwamy szczotką z miękkim włosiem lub przy pomocy odkurzacza ze standardową końcówką do odkurzania mebli tapicerowanych.



Powierzchnowe, delikatne zabrudzenia na powierzchni tkaniny usuwaj miękką szmatką lekko zwilżoną czystą wodą. Trudniejsze zabrudzenia usuwamy miękką gąbką zwilżoną rozcieńczonym detergentem. Przetrzyj całą powierzchnię tkaniny tak, aby nie zostawić śladu czyszczenia w jednym miejscu. W skrajnych przypadkach, gdy zabrudzenie jest wciąż widoczne pomimo czyszczenia, tkaninę można wymienić na nową (w tym przypadku prosimy o kontakt z nami).



Unikaj intensywnego tarcia powierzchni tkaniny mokrą gąbką oraz stosowania silnych detergentów, takich jak wybielacze czy proszki do prania.



Do pielęgnacji ramy aluminiowej wystarczy miękka, lekko wilgotna szmatka. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń można użyć miękkiej gąbki z wodą i łagodnym detergentem o neutralnym pH (6–8). Po umyciu należy przetrzeć ramę czystą wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć ją do sucha.



Nie stosuj do czyszczenia ramy aluminiowej środków czyszczących zawierających chlor, mocne kwasy ani substancji silnie alkalicznych (np. amoniaku, ługu sodowego), które mogą niszczyć powłokę anodowaną. Unikaj również powodujących odbarwienia środków czyszczących na bazie rozpuszczalników organicznych. Zabrania się używania materiałów ściernych do pielęgnacji ramy (np. druciaków, szorstkich gąbek, proszków do szorowania), gdyż mogą pozostawić trwałe zarysowania na powierzchni ramy.

Powyższe informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy, służą jednak wyłącznie jako wskazówka. Chętnie służymy wszelkimi informacjami i poradami technicznymi dotyczącymi naszych produktów, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej ofercie. Do odbiorcy należy upewnienie się i ostateczna decyzja czy cechy technologiczne naszych produktów będą odpowiednie dla celów jakie zamierza osiągnąć stosując je. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niestosowania się do naszych zaleceń dotyczących sposobu użytkowania produktów Fluffo.