

Zlecniodawca / Sponsor

Fluffo Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 15a,
05-083 Wierzbina
NIP: 118-226-26-56

Opracowana przez / Prepared by

Fire-Lab Sp. z o.o.
Ul. Szałwiowa 9
03-167 Warszawa, Polska

Nazwa wyrobu / Product name

Fluffo FabriFrame 330g

**Raport klasyfikacyjny nr /
Classification report no.**

RKS-16/08/2025

Wydanie numer / Issue number

Wydanie nr 2 / Issue no. 2

Zgodnie z wnioskiem 25-03-2026 /
According to statement from 25-03-2026

Data wydania / Date of issue

30.03.2026

**KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg EN 13501-1:2019 /
CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE IN ACCORDANCE
WITH EN 13501-1:2019**

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma cztery strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości. / *This classification report consists of four pages and may only be used or reproduced in its entirety.*

1. Wprowadzenie / Introduction

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną Fluffo FabriFrame 330g zgodnie z procedurami podanymi w EN 13501-1:2019. /

This classification report defines the classification assigned to Fluffo FabriFrame 330g accordance with the procedures given in EN 13501-1:2019.

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie / Details od classified product

2.1 Postanowienia ogólne / General

Wyrób: Fluffo FabriFrame 330g określono jako element wykończeniowy oraz do poprawy akustyki wnętrza./

The following product: Fluffo FabriFrame 330g described as finishing element and for improving interior acoustics.

2.2 Opis wyrobu / Product description

Wyrób, Fluffo FabriFrame 330g opisano niżej lub podano w raportach będących podstawą klasyfikacji, wymienionych w 3.1. /

The product, Fluffo FabriFrame 330g, is described below or is described in the reports provided in support of classification listed in 3.1.

Opis wyrobu / Product description:

Wielkoformatowy, akustyczny panel ścienny w aluminiowej ramie „Fluffo FabriFrame 330g” pokryty tkaniną dekoracyjną o gramaturze 330 g/m², wypełniony wełną mineralną o gęstości 53 kg/m³. Całość zamknięta jest płytą PET o gramaturze 1500 g/m².

Całkowita grubość panelu to 60 mm.

Materiał służy jako wykończenie oraz poprawa akustyki wnętrza.

A large-format acoustic wall panel in an aluminum "Fluffo FabriFrame 330g" frame, covered with a 330 g/m² decorative fabric and filled with 53 kg/m³ mineral wool. The entire panel is encased in a 1500 g/m² PET board. The total panel thickness is 60 mm.

This material serves as a finishing touch and improves interior acoustics.

3. Raporty i wyniki stanowiące podstawę klasyfikacji / Reports and results in support of this classification

3.1 Raporty / Reports

Nazwa laboratorium / <i>Name of Laboratory</i>	Nazwa zlecniodawcy / <i>Name of sponsor</i>	Raport nr / <i>Report ref. no.</i>	Metoda i data badania / <i>Test method and date</i>
FIRE-LAB sp z o.o.	Fluffo Sp. z o.o.	SBI-16/08/2025	PN-EN 13823+A1:2022-12 16.09.2025
FIRE-LAB sp z o.o.	Fluffo Sp. z o.o.	MP-1/08/2025	PN-EN ISO 11925-2:2020 16.09.2025

3.2 Wyniki / Results

Metoda badania i numer badania <i>/ Test method and test number</i>	Parametr	Liczba badań / <i>No. Tests</i>	Wyniki / Results	
			Parametr ciągły – wartość średnia (m) / <i>Continuous parameter mean (m)</i>	Zgodność z parametrem / <i>Compliance with parameters</i>

PN-EN 13823+A1:2022- 12 SBI-16/08/2025	FIGRA _{0,2MJ} [W/s]	3	57,94	(-)
	FIGRA _{0,4MJ} [W/s]		57,94	(-)
	LFS < edge		Brak / None	Zgodne / Compliant
	THR _{600s} [MJ]		1,84	(-)
	SMOGR _A [m ² /s ²]		9,43	(-)
	TSP _{600s} [m ²]		33,64	(-)
	Płonące krople/cząstki <i>Flaming droplets</i>		Brak / None	Zgodne / Compliant
PN-EN ISO 11925-2:2020 Ekspozycja powierzchniowa 30s / <i>Surface exposure</i> MP-1/08/2025	F _s ≤150mm	6	F _s < 150mm	Zgodne / Compliant
	Płonące krople/cząstki / <i>Flaming droplets</i>		Brak / None	Zgodne / Compliant
PN-EN ISO 11925- 2:2020 Ekspozycja krawędziowa 30s / <i>Edge exposure</i> MP-1/08/2025	F _s ≤150mm	6	F _s < 150mm	Zgodne / Compliant
	Płonące krople/cząstki		Brak / None	Zgodne / Compliant

4. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania / *Classification and field of application*

4.1 Powołanie klasyfikacji / *Reference of classification*

Klasyfikacja została określona zgodnie z EN 13501-1:2019 /
This classification has been carried out in accordance with EN 13501-1:2019.

4.2 Klasyfikacja / *Classification*

Wyrób: Fluffo FabriFrame 330g w zakresie reakcji na ogień, uzyskał klasyfikację: /
The following product: Fluffo FabriFrame 330g, in relation to its reaction to fire behavior is classified:

B

Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację: /
The additional classification in relations to smoke production is:

s1

Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

The additional classification in relation to flaming droplets / particles is:

d0

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów, jest następujący: /

The format of the reaction to fire classification for construction products excluding floorings and linear pipe thermal insulation products is:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B-s1,d0

4.3 Zakres zastosowania / Field of application

Niniejsza klasyfikacja dotyczy wyrobu opisanego w punkcie 2.2. niniejszego raportu klasyfikacyjnego oraz w zastosowaniu z podkładem w klasie co najmniej A2-s1,d0. /

This classification applies to the product described in point 2.2. of this classification report and for application with substrate at least A2-s1,d0.

5. Ograniczenia / Limitations

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu. /

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Nadana klasyfikacja pozostaje ważna dopóki: /

The assigned classification remains valid as long as:

- Nie zostanie zmieniona metoda badania / *The test method will not be changed.*
- Nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna / *The product standard or technical approval will not be changed.*
- Nie zostaną wprowadzone zmiany konstrukcyjne, materiałowe wpływające na właściwości badanego materiału / *There will be no structural or material changes influencing the properties of the tested material.*

PODPISAŁ / SIGNED

SPRAWDZIŁ / APPROVED

Kierownik Laboratorium

Monika Świczak

podpis osoby opracowującej klasyfikację
signature of person undertaking classification

podpis osoby aprobującej raport
signature of person authorizing this report