

FLUFFO AIR CORE

**NIEZAPALNE, PODWIESZANE PANELE AKUSTYCZNE
FLUFFO AIR CORE**

KARTA TECHNICZNA

Ważna od 1 października 2026 r.

/ DANE PODSTAWOWE

nazwa produktu	podwieszany akustyczny panel Fluffo AIR
opis produktu	Niezapalny, podwieszany panel akustyczny pochłaniający dźwięk. Wykonany z płyty na bazie wełny szklanej o dużej gęstości, zabezpieczonej welonem. Całość wykończona farbą lateksową w kilkunastu kolorach wybranych z palety NCS.
dane producenta	Fluffo sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A; 05-083 Wierzbina; NIP: 1182262656 REGON: 525395236

/ CECHY PRODUKTU

klasa palności	B-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1:2019
waga	2,8 kg/m ²
tolerancja wymiarów	+/- 1mm
akustyka	klasa pochłaniania dźwięku: A; Alfa w = 1,00; według PN-EN ISO 11654; podwieszenie 100 cm od powierzchni odbijającej tak
deklaracja zgodności CE z normą właściwą dla dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (PN-EN 15102+A1:2011)	

/ SKŁADOWE PRODUKTU

warstwa płyty	typ produktu	płyta na bazie wełny szklanej o dużej gęstości, zabezpieczonej welonem
	grubość warstwy	40 mm
	gęstość	62,5 kg/m ³
	waga	2,0 kg/m ²
	klasa palności	klasa A2-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501-1
wykończenie	akustyka	klasa pochłaniania dźwięku A; Alfa w = 1,00 (H) według PN-EN ISO 11654
	typ produktu	farba lateksowa
	zużycie	ok. 0,6 l/m ²
	kolorystyka	wybrane kolory z palety NCS



EN 15102:2007+A1:2011

